

AUSSTELLUNG

Produkte zur IFH/Intherm

BLUMARTIN GMBH

Leiser und leistungsfähiger

Das „freeAir 100s“ ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Serie, die darüber hinaus mit niedrigen Schalldruckwerten punkten möchte: Die neue Version „S“ erreicht mit Zweitraum-Anschluss einen Schallpegel „von nur 16,3 dB (A)“. Auch der Wärmebereitstellungsgrad habe sich durch verschiedene konstruktive Weiterentwicklungen auf 87 % erhöht. „Bei 50 % relativer Feuchte werden sogar 94 % Wärmerückgewinnung erreicht“, ergänzt das Unternehmen. Zudem erreicht das „freeAir 100s“ jetzt einen Volumenstrom von 100 m³/h. Die neuen Kennzahlen wurden durch den Einbau neuer Ventilatoren erreicht sowie durch konstruktive Maßnahmen am Gerät. bluMartin sieht den bevorzugten Einsatzbereich in kleinen Wohnungen und Passivhäusern. Die Sensoren reagieren sowohl auf Feuchte als auch auf CO₂ und passen den Luftvolumenstrom entsprechend an.

www.blumartin.de

Halle 5
Stand 136

